# **MASCOU**

LIQUIDES DE COUPE ET DE PERÇAGE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE!











## MASCOU-CUT SYNTHÉTIQUE LIQUIDE DE COUPE 100% SYNTHÉTIQUE

#### Performances exceptionnelles!



#### **Description produit:**

MASCOU-**CUT SYNTHÉTIQUE** est un liquide concentré pour la coupe et le meulage d'une grande variété de métaux ferreux et non-ferreux, incluant l'aluminium, l'acier et la fonte sauf le magnésium. Peut être utilisé pour le meulage avec meules de diamant.

#### **Conditionnement:**

Concentration

Prod. # **37004** bouteille de 4 l. Prod. # **37020** chaudière de 20 l. Prod. # **37205** baril de 205 l.

#### **Avantages:**

- 100% synthétique;
- ultra robuste
- performances EP exceptionnelles,
- prévient la corrosion,
- prolonge la vie de la pompe;
- pas de résidu collant;
- ne contient ni chlore, ni phénol;
- sécuritaire pour les travailleurs

#### Caractéristiques:

#### Dilution suggérée dans l'eau :

Apparence : turquoise

Apparence de l'émulsion : turquoise

translucide

Odeur : agréable Densité, kg/dm3 : 1.01

pH de l'émulsion à 5 % : 8.7 Chlore, % en poids : nul Soufre actif, % en poids : nul Travaux généraux:

2 à 3 %: 20 à 30 parties d'eau.

Meulage:

3 à 4%: 30 à 40 parties d'eau

## MASCOU-CUT LIQUIDE DE COUPE SEMI-SYNTHÉTIQUE ET BIOSTABLE

#### La solution aux problèmes reliés aux huiles solubles conventionnelles!



#### **Description produit:**

MASCOU-**CUT** produit un excellent fini pour un grand éventail d'opérations de machinage et de meulage sur tous les métaux ferreux et non-ferreux, tel l'acier inoxydable, le cuivre, les alliages d'aluminium dur ou mou, sauf le magnésium.

#### **Conditionnement:**

Prod. # **35004** bouteille de 4 l. Prod. # **35020** chaudière de 20 l.

Prod. # **35205** baril de 205 l.

#### Concentration

2% 3% 4% 5% 6% (1:49) (1:33) (1:25) (1:20) (1:17) 8% 9% 10% (1:14) (1:12) (1:11) (1:10)

#### **Avantages:**

- Résistant à la dégradation biologique;
- longue durée en réservoir;
- sécuritaire pour les travailleurs;
- · l'addition de biocide est éliminée;
- coût total d'utilisation réduit;
- entretien du liquide réduit;
- sans nitrite, chromate, chlore, soufre ou phosphoreux;
- problèmes de disposition réduits.

#### Caractéristiques:

Apparence Apparence de l'émulsion : vert

translucide Odeur : agréable Densité, kg/dm3 : 1.01 pH solution 20 pour 1 : 9.0

Chlore, % en poids : nul Soufre actif, % en poids

#### Dilution suggérée dans l'eau:

Tournage, machinage, perçage, sciage,

meulage:

**3 à 4%:** 30 à 40 parties d'eau. Alésage, carottage et taraudage: **5 à 10% :** 10 à 15 parties d'eau

## MASCOU-CUT HD HUILE DE COUPE SOLUBLE



#### **Description produit:**

MASCOU-CUT HD est formulée pour former une émulsion laiteuse et stable, lorsqu'elle est mélangée à l'eau. Cette huile pour usinage est fabriquée et conçue d'un mélange équilibré d'huiles minérales et d'agents émulsifiants. Des additifs de première qualité ont été ajoutés pour offrir un rendement supérieur.

- ✓ Est recommandée pour l'usinage des métaux ferreux et non-ferreux quand l'utilisation d'huile soluble le permet.
- ✓ Est formulée pour les travaux d'usinage général, quand la lubrification et le refroidissement ainsi que la protection contre la rouille sont de première importance.

Avantages:	Caractéristiques :		Dilution suggérée dans l'eau :	
<ul> <li>Pas de résidus collants;</li> <li>sécuritaire pour les travailleurs;</li> <li>ne contient ni chlore, ni phénol;</li> <li>contribue à garder la machinerie propre et libre de dépôts d'huile et de boue.</li> </ul>	Apparence Apparence de l'émulsion	: ambre : laiteuse	5% - 1:20	
	Stabilité de l'émulsion Densité, kg à 15 °C pH de l'émulsion à 5% Soufre % V/V Viscosité CST à 40 °C Point d'éclair Fongicides actifs (bactéricide)	: stable : 0.88 : 10 : 0.14 : 46 : 215 °C	Prod. # <b>36004</b> Prod. # <b>36020</b> Prod. # <b>36205</b>	bouteille de 4 l. chaudière de 20 l. baril de 205 l.

MASCOU-TAP HUILE DE PERÇAGE ET DE TARAUDAGE DE HAUTE PERFORMANCE

#### Permet les opérations de taraudage des plus difficiles!



#### **Description produit:**

MASCOU-TAP est une huile spécialement formulée à partir d'additifs extrème-pression des plus sophistiqués et anti-friction renforcés. Il réduit la friction entre deux surfaces de façon incomparable.

Peut être utilisée pour tarauder, fileter, percer, usiner, scier, fraiser, étirer, etc., sur tous les métaux, acier inoxydable, fonte, aluminium, etc.

S'applique directement sur l'outil et la pièce en service.



#### **Conditionnement:**

Prod. # 30250 bouteille de 250 ml chaudière de 20 l. Prod. # 30020 bouteille de 500 ml Prod. # 30500 Prod. # 30205 baril de 205 l. Prod. # 30001 bouteille de 1 l. Prod. # **30454**GEL bouchon-pinceau 454 g. Prod. # 30004 bouteille de 4 l.

#### **Caractéristiques: Avantages:**

#### Dilution suggérée dans l'eau :

- Ne tache pas le métal;
- nettoyage facile des pièces;
- excellente résistance à l'oxydation;
- n'endommage pas les peintures;
- diminue l'usure des outils:
- excellente stabilité.

: brun clair Apparence Odeur : agréable

Aucune dilution.

## MASCOU-TAP #1 LIQUIDE DE PERÇAGE ET DE TARAUDAGE SANS HUILE

#### Quelques gouttes et découvrez tous les avantages!



#### **Description produit:**

MASCOU-**TAP #1** permet une finition supérieure grâce à ses composés microscopiques anti-usure et extrême-pression. Il est plus facile d'obtenir une coupe plus rapide, une plus grande exactitude dans le travail, car une fois l'outil enlevé, le trou ne rétrécit pas et garde le diamètre qu'on lui a donné au départ.

✓ Peut être utilisé pour tarauder, fileter, percer, usiner, scier, fraiser, étirer, etc., sur tous les métaux, sauf l'aluminium.

#### **Conditionnement:**

Point d'éclair °C

Prod. # **38500** contenant en fer-blanc

de 500 ml

## Avantages : Caractéristiques : Dilution suggérée dans l'eau : • Grande facilité à dissiper la chaleur; Apparence : clair Aucune dilution. • réduit grandement la friction de Odeur : gomme

- surface;
   s'infiltre dans tous les pores du métal;
- permet l'évacuation facile des cope-
- vie de l'outil grandement prolongée.

balloune

: aucun

NE LAISSE AUCUN RÉSIDU!

## MASCOU-TAP XTRA LIQUIDE DE PERÇAGE ET DE TARAUDAGE VISQUEUX SANS HUILE NI SOLVANT

Permet les opérations de taraudage des plus difficiles!



l'oxydation:

intrusion jusqu'aux arêtes de coupe.

#### **Description produit:**

MASCOU-**TAP XTRA** est un liquide visqueux spécialement formulé à partir d'additifs extrême-pression des plus sophistiqués et anti-friction renforcés. Il réduit chaleur et friction donnant un excellent fini de surface.

✓ Peut être utilisé pour tarauder, fileter, percer, usiner, scier, fraiser, étirer, etc., sur tous les métaux, acier inoxydable, fonte, aluminium, etc.

Prod. # **39020** 

bouteille de 20 l.

✓ S'applique directement sur l'outil et la pièce en service.

#### **Avantages: Caractéristiques:** Dilution suggérée dans l'eau : Aucune dilution. • Taraudage et perçage haute perfor-Apparence : marron Odeur : faible odeur de pin • ne contient ni huile, ni solvant, ni **Conditionnement:** silicone: Prod. # **39500** bouteille de 500 ml offre une excellente résistance à Prod. # 39004 bouteille de 4 l.

## BDS5200 GRAISSE DE COUPE DE HAUTE PERFORMANCE

#### Idéale pour les travaux effectués au dessus de la tête!

#### **Description produit:**

BDS**5200** est une excellente graisse blanche en spray haute performance pour les couteaux annulaires.

- Adhère de façon permanante au couteau et est une très bonne protection contre l'usure.
- Ne contient ni biphénylène surchloré, ni polychlorotrifluoroéthylène, ni HCFC, ni chlore.

#### **Conditionnement:**

Prod. # **BDS5200** spray de 400 ml

#### **Avantages:**

- Dosage précis de la graisse en spray;
- lubrification optimale directement sur les taillants;
- pas de gouttes ou de projections du produit;
- sécurité du travail maximale sur les échelles et les plateformes de travail.





Karnasdi

## PÂTE DE COUPE UNIVERSELLE SANS CHLORE

#### **Description produit:**

La **PÂTE DE COUPE UNIVERSELLE KARNASCH** est recommandée pour les travaux difficiles tels: filetage, alésage, brochage, carottage, sciage dans des matériaux difficiles tels: titane, alliages de chrome-nickel ainsi que l'acier inoxydable.

#### **Conditionnement:**

Prod. # **60.1157** contenant de 750 g. Prod. # **60.1159** contenant de 125 g.

#### **Avantages:**

- La pâte adhère parfaitement au tranchant de l'outil et se liquifie d'elle même au cours du travail;
- idéale pour les travaux difficiles dans toutes les sortes d'acier et métaux;
- · sans chlore.



## MECUTSPRAY BIOLOGIQUE

#### Karnasdi



#### **Description produit:**

**MECUT SPRAY** est biologique. Il est idéal pour le sciage et le carottage dans des matériaux très difficiles.

#### **Conditionnement:**

Prod. # 60.1150 spray de 500 ml (sans propulseur)

### CUTFOAM LUBRIFIANT MOUSSE DE HAUTE PERFORMANCE





#### **Description produit:**

**MECUTFOAM** est idéal pour le travail sous circonstances difficiles e.g. "usage au dessus de la tête" et pour les machines sans accessoires pour liquide de coupe.

- ✓ La mousse colle à l'outil
- ✓ Aucun égouttement ou éclaboussement

#### **Conditionnement:**

Prod. # 60.1152 400-ml aérosol

#### **Application:**

Augmente considérablement la vie de l'outil et le fini de surface lors du: SCIAGE, FRAISAGE, TARAUDAGE, ÉBAVURAGE et PERÇAGE.

## COU-THREAD HUILE DE FILETAGE FONCÉE



#### **Description produit:**

MASCOU-THREAD est une huile de coupe de haute performance formulée d'une haute concentration de lubricité et d'agents anti-adhérant, contenant du soufre et du chlore.

✓ MASCOU-THREAD, une base d'huile à 100%, est recommandée pour les travaux de taraudage difficiles dans l'acier inoxydable, les aciers à haute teneur en carbone et autres métaux ferreux.

Ne pas utiliser avec des métaux non-ferreux.

✓ Est de couleur foncée, coule bien et a une odeur plaisante.

#### **Conditionnement:**

Prod. # **32004** bouteille de 4 l. Prod. # **32020** chaudière de 20 l. Prod. # **32205** baril de 205 l.

#### Caractéristiques :

#### Dilution suggérée dans l'eau:

**Apparence** Odeur

: brun foncé : agréable

Aucune dilution.

## MASCOU-LUBE LUBRIFIANT EN PÂTE POUR LE PERÇAGE ET LA COUPE DE L'ALUMINIUM

#### **Description produit:**

MASCOU-LUBE est un lubrifiant à métal tout usage, biodégradable et non toxique.

✓ Est recommandé pour la coupe, le perçage et le vissage, sur tous les métaux, ainsi que sur l'aluminium.

#### **Conditionnement:**

Prod. # 34600 bâton de 600 g.

#### **Avantages:**

- · Accroît la vie des scies et outils;
- empêche l'aluminium de coller;
- rend la coupe plus facile;
- réduit la chaleur causée par la friction;
- accroît la qualité du travail;
- utilisation facile.



## NETTOYEUR ANTIBACTÉRIEN UN FLUIDE NON CONTAMINÉ A UNE MEILLEURE PERFORMANCE!

#### **Description produit:**

Le NETTOYEUR ANTIBACTÉRIEN est un liquide avec germicide pour machines et liquides de coupe. Il permet non seulement d'éliminer les films et les dépôts dégageant des odeurs désagréables mais aussi d'assurer l'assainissement du système avant le remplissage du nouveau fluide de refroidissement.

#### Mode d'emploi:

- 1. Vider le système au complet, enlever tous les débris du réservoir. Remplir d'eau à 50°C au niveau minimum de pompage, ajouter 3% du nettoyeur et faire circuler pour une période de 4 à 12 heures. Vidanger et remplir le système avec le nouveau fluide de refroidissement. Cette méthode représente le mode d'emploi idéal.
- Souvent, il peut être difficile, voire impossible d'arrêter la production pour un nettoyage; alors, vous pouvez ajouter 2% du nettoyeur à votre système et laisser circuler 1 à 2 jours avant de vidanger. Il y a cependant, avec cette méthode, une légère perte de lubricité du fluide de refroidissement.
- Quand votre système est relativement propre, un traitement de 1% du nettoyeur 1 fois par semaine permet de le conserver sain.



#### **Conditionnement:**

Prod. # **33004** bouteille de 4 l. Prod. # **33020** chaudière de 20 l.

#### Analyse typique:

Détergent :17% Agent d'onctuosité : 6% Germicide et antirouille : 9% Solvant avec point d'éclair élevé :60%

## MASCOU-OIL HUILE HYDRAULIQUE POUR OUTILS PNEUMATIQUES

#### Accroît la propreté et améliore le rendement de votre système!



#### **Description produit:**

MASCOU-OIL est une huile hydraulique offrant des performances supérieures à ses concurrents pour ce qui est de la stabilité thermique et la propreté.

✓ Peut résister à des températures très élevées (150°C/300°F) sans toutefois se transformer en cambouis et en vernis, alors que les huiles concurrentes éprouvent déjà des problèmes à une température de 60°C/140°F.

#### **Avantages:**

- · Action nettoyante continue; maintient les impuretés en suspension et les transporte au filtre pendant que la machine continue à tourner à plein rendement.
- Additif anti-usure, anti-rouille et anti-corrosion protégeant la pompe et les autres pièces essentielles.

#### **Caractéristiques:**

Apparence : bleu Indice de viscosité :100 Point d'éclair en vase ouvert : 206 °C Point d'écoulement :-29°C

#### Dilution suggérée dans l'eau :

#### Aucune dilution. **Conditionnement:**

bouteille de 250 ml Prod. # **31250** Prod. # 31500 bouteille de 500 ml Prod. # **31001** bouteille de 1 l. Prod. # **31004** bouteille de 4 l. Prod. # **31020** chaudière de 20 l. Prod. # **31205** baril de 205 l.

## MASCOU-OIL XTREM HUILE HYDRAULIQUE POUR OUTILS PNEUMATIQUES À BASSE TEMPÉRATURE

#### Pour outils soumis à de basses températures!



#### **Description produit:**

MASCOU-OIL XTREM est une huile hydraulique multigrade anti-usure longue durée, de qualité supérieure pour une utilisation toute l'année.

#### **Avantages:**

- Utilisation toute l'année grâce au point d'écoulement de -57 °C.
- Offre un rendement remarquable et sans faille.

#### **Caractéristiques:**

**Apparence** : rouge Indice de viscosité :190 Point d'éclair en vase ouvert : 117 °C Point d'écoulement :-57°C

#### Dilution suggérée dans l'eau :

Aucune dilution.

#### **Conditionnement:**

bouteille de 250 ml Prod. # **31250 XT** Prod. # **31500 XT** bouteille de 500 ml Prod. # **31001 XT** bouteille de 1 l. Prod. # **31004 XT** bouteille de 4 l. Prod. # 31020 XT chaudière de 20 l.





998 Jean-Neveu, Longueuil, Qc J4G 2M1

**1**: 450-442-4232 / 1-800-442-2535 **1**: 450-442-9212

: ventes@mascoutech.com



